



Kleiner Aufbau / Small construction



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA L

Bühnendach

Aluminium Leichtbau

Bühnenboden

Multiplex, rutsch- und wasserfest

Chassis und Rahmen

Stahl feuerverzinkt

Plane

PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze

Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit

1 Person - 20 minuten

Zubehör optional

PA-Wings

Behangverlängerung

Stage roof

ALU lightweight construction

Stage floor

Slip-proof, water-proof

Chassis and frame

Hot-dip galvanized steel

Awning

PVC, B1 flame-resistant

Windwall

Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time

1 Person - 20 minutes

Accessories optional

PA-Wings

Windwall Extension

Zulässiges Gesamtgewicht

Permitted total weight

2.700 kg

Leergewicht einschließlich Zubehör

Net weight include all parts

2.300 kg

Abmaße als Anhänger

Dimension as Trailer

Länge / *Length*

8,20 m

Breite / *Width*

2,54 m

Höhe / *Height*

3,70 m

Abmaße als Bühne normal

Dimensions as Stage normal

Breite / *Width*

6,80 m

Tiefe / *Depth*

6,30 m

Höhe / *Height*

4,60 m

Lichte Höhe / *Clearance height*

3,50 m

Abmaße als Bühne klein

Dimensions as Stage small

Breite / *Width*

6,80 m

Tiefe / *Depth*

4,40 m

Höhe / *Height*

4,60 m

Lichte Höhe / *Clearance height*

3,50 m

Höhe Bühnenboden

Height of stage floor

1 m - 1,20 m

Belastung Bühnenboden

Floor capacity

350 kg/m²

Dachlast gesamt

Roof capacity

Dachlast/Außenkante (max.) 100kg

350 kg

Dachlast/Mitte (max.) 200kg



Standsicherheitsnachweis

Stability certificate