

AVANT® 500 Serie

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

- Einfache und effektive Zusatzhydraulik mit viel Kraft
- Mehr Hub- und Schubkraft im Vergleich zur AVANT 400 Serie
- Niedrige Unterhaltskosten bei hoher Leistungsfähigkeit
- AVANT 525 LPG mit besonders niedrigen Abgaswerten (nur CO₂, kein Feinstaub), auch für den Indoor-Betrieb



Breite

Reifengröße	Profil	Maschinenbreite
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR oder Rasen	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR oder Rasen	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR oder Rasen	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Rasen	1480 mm

*) Bei dieser Reifengröße erhöht sich die Gesamtmaschinenhöhe um 20-35 mm

**) benötigt 40 mm Distanzscheiben an den Radnaben

Höhe mit Kabine

Bereifung	Kabine L	Kabine LX	Kabine DLX
23" Bereifung	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" Bereifung & 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27" Bereifung	2048 mm	2038 mm	2058 mm

Modell	AVANT 520	AVANT 528	AVANT 525 LPG
Länge	2430 mm	2550 mm	2430 mm
Breite	siehe nebenstehende Tabelle	siehe nebenstehende Tabelle	siehe nebenstehende Tabelle
Höhe	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Gewicht	1150 + 170 kg	1250 + 170 kg	1150 + 170 kg
Standardbereifung	23x10.50-12"Rasen/TR	23x10.50-12"Rasen/TR	23x10.50-12"Rasen/TR
Fahrantrieb	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Schubkraft	990 kp	1040 kp	900 kp
Fahrgeschwindigkeit, max.	12 km/h	12 km/h	10 km/h
Arbeitshydraulik	31 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 185 bar
Wenderadius innen/außen*	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. Hubhöhe	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Max. Hubkraft*	800 kg	950 kg	800 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1100 kg
Motorentyp	Kubota D722	Kubota D1105	Kubota DF752
Leistung (ISO Gross)	14 kW (20 PS)	19 kW (26 PS)	16 kW (23 PS)
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Gas

*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)